3 – VEIS KULEVENTIL, SYREFAST

PN63

3-veis fulltløp kuleventil med L-og T-løp i syrefast stål.

Max. arbeidstrykk:

1/4” – 2” : 63 bar

NR	DETALJ	MATERIALE
1	Hus	1.4408
2	Endestykke	1.4408
3	Setepakning	P.T.F.E
4	Kule	CF8M
5	Spindel	AISI 316
6	Endepakninger	P.T.F.E
7	Skive	P.T.F.E
8	Gland	AISI 304
9	Håndtak	AISI 304
10	Skive	AISI 304
11	Skive	AISI 304
12	Mutter	AISI 304
13	Håndtak hylse	PVC
14	Endemutter	CF8M
15	Spindelpakning	P.T.F.E
16	Endepakninger	P.T.F.E
17	Gland skive	AISI 304
18	Bolter	AISI 304







DIM	ART. NR. BSP – L-port	ART. NR. BSP – T-port	ØD mm	L mm	E mm	B mm	D mm	C mm	A mm	F mm	W mm	H mm	M mm	N mm	N-M mm	VEKT kg
1”			20	101	35,4	9,5	10,7	15	17	50	180	90	50	M6	196	1,67
1 1/4”			25	119	35,4	9,5	10,7	15	17	59	180	95	50	M6	266	2,35
1 1/2”			32	130	49,5	8,0	14	20	19	62	232	101	70	M8	363	3,7
2”			38	148,5	49,5	8,0	14	20	19	72	232	109	70	M8	500	5,69

Forbehold om trykkfeil og endring av produktet