

HURTIGSTENGEVENTIL, RETTLØP – PN 16/10

Valgfri manuell, pneumatisk eller hydraulisk betjening via standard utlørsylinder.

Typegodkjent av DNV, LRS, ABS, BV & GL

Bruksområde:


System for brennbare medier hvor det er krav til fjern- og hurtigstenging av ventiler

Alternativ:

Materialer, flensestandarder og indikering



PART	MATERIALE
Hus	Seigjern GGG 40.3 Ductile Iron GGG 40.3
Sete	AISI 304
Kjegle	AISI 304
Spindel	AISI 304



Material specifications

Part No.	Component	Material
1	Body	EN-GJ400-18LT EN-JS 1025 GG40.3
2	Bonnet	EN-GJ400-18LT EN-JS 1025 GG40.3
3	Seals	XSON18-10 1.4301 AISI304
4	Disc	X20Cr13 1.4021 AISI420
5	Stem	X20Cr13 1.4021 AISI420
6	Spring	Spring steel Spring steel Spring steel
7	Bolts, nuts	Steel Steel Steel
8	Bonnet gasket	Graphite Graphite Graphite
9	O-ring	NRB NRB NRB
10	Handwheel	EN-GJL250 EN-JL 1040 GG25
11	Retainer block	XSON18-10 1.4301 AISI304
12	Cylinder	CuZn39Pb3 CW614N Me58

DN	ART. NR.	FLENS	ØD mm	L mm	H mm	ØM mm	C mm	VEKT kg	MAX ARB. TRYKK TEMP UP TO 120°C	MAX ARB. TRYKK TEMP 120°C – 180°C
15	121003	PN 16	95	130	175	120	165	5,2	16 BAR	10 BAR
20	121004	PN 16	105	150	178	120	165	5,9	16 BAR	10 BAR
25	121005	PN 16	115	160	188	120		6,8	16 BAR	10 BAR
32	121006	PN 16	140	180	192	120		8,4	16 BAR	10 BAR
40	121007	PN 16	150	200	202	140		10,0	16 BAR	10 BAR
50	121008	PN 16	165	230	224	140		14,0	16 BAR	10 BAR
65	121009	PN 16	185	290	253	140		19,0	16 BAR	10 BAR
80	121011	PN 16	200	310	253	160		26,0	16 BAR	10 BAR
100	121012	PN 16	220	350	298	160		46,0	16 BAR	10 BAR
125	121013	PN 16	250	400	338	200		54,0	16 BAR	10 BAR
150	121014	PN 16	285	480	410	200		72,0	16 BAR	10 BAR
200	121015	PN 10	340	600	575	400		150,0	10 BAR	6 BAR

EN 10204 – 3.1 Sertifikat tilgjengelig * Free top